

La signalétique de plein air dans les espaces naturels protégés

Outils d'accueil et d'interprétation



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

3.10 - Contre-plaqué marine CTB-X

mise à jour: 21/11/2008

Description

Plaques de contre-plaqué, sandwich de plusieurs plaques de bois minces et contre-collées; de 12 à 40 mm d'épaisseur (18 mm. pour un usage signalétique) principalement utilisées dans le bâtiment.

Usage

Inutilisable comme support de marquage, mais le meilleur rapport rigidité/prix comme fond-support. Apparaît donc comme une solution économique pour de nombreux types de plaques-supports :



[grande plaque de fond verticale](#), [plaque autoporteuse à bords apparents](#), [plaque de fond de table](#).

Pour ce type d'utilisation, le contre-plaqué marine CTB-X est insensible aux variations de température et résistant aux chocs.

Procédé

Délai de façonnage rapide.

Le bois est tendre et sensible à l'humidité, nécessité de ventiler et de protéger les chants contre la pluie (encadrement nécessaire, fixation par vissage ou cloutage). La surface peut-être protégée avec une lazure.

Techniques de marquage associées

Aucune. Voir plaque de communication à rapporter ou [PVC expansé](#), [PMMA](#), [Polycarbonate](#).

Prix indicatifs

Compter 17 à 23 €/m2.

[Haut de page](#)

Tous droits réservés © - Propriété de l'OFB