

La signalétique de plein air dans les espaces naturels protégés

Outils d'accueil et d'interprétation



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

3.11 - Contre-plaqué Combi-white

mise à jour: 21/11/2008

Description

Plaques de contre-plaqué, sandwich de plusieurs plaques de bois minces et contre-collées; de 9 à 12 mm d'épaisseur principalement utilisées par les fabricants d'enseignes. Les faces sont mélaminées blanches.

Usage

Utilisable comme fond-support et comme support de marquage. Apparaît comme une solution économique pour de nombreux types de plaques-supports de grands panneaux verticaux :



[grande plaque autoporteuse](#) ou [grande plaque rigidifiée](#).

Le contre-plaqué combi-white est insensible aux variations de température et résistant aux chocs.

Procédé

Délai de façonnage rapide.

Le bois est tendre et sensible à l'humidité, nécessité de ventiler et de protéger les chants contre la pluie (encadrement nécessaire, fixation par vissage ou cloutage).

Techniques de marquage associées



[contre-collage](#) ou [application manuelle](#).

Prix indicatifs

Compter 23 à 30 €/m².

[Haut de page](#)

Tous droits réservés © - Propriété de l'OFB