

La signalétique de plein air dans les espaces naturels protégés

Outils d'accueil et d'interprétation



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

4.5 - Gravure mécanique

mise à jour: 05/12/2008

Description

Une mèche, pouvant être montée sur une machine pour un travail de précision, grave un petit sillon d'une largeur uniforme (à moins de passages rapprochés successifs). Ce sillon est couramment de 5 à 10 mm de large. Le texte apparaît en creux (possibilité de marquage en relief y compris sur métal). La commande est le plus souvent numérisée. Le marquage peut-être réalisé en vitrophanie (plastiques).

Usage

Textes simples, Plutôt utilisée pour de petits panneaux et de petites lettres (nettes à partir de 2 cm, lecture proche). Ce procédé permet d'atteindre un degré de précision étonnant.

Respect de l'aspect du matériau utilisé. L'ajout de peinture dans les creux permet d'améliorer le contraste et donc le confort de lecture.

Peu d'économies d'échelle, bien adapté aux pièces uniques.

Procédé

Conception en interne possible et réalisation facile : des graveurs partout jusqu'au 50*65, spécialisés au-delà. Le travail est délicat sur stratifié et aluminium. Délai de la gravure : 1 semaine.

Matériaux associés

Bois, stratifié, métal, pierre

[Haut de page](#)

Tous droits réservés © - Propriété de l'OFB